XAMPP PORTABLE

XAMPP è una piattaforma software gratuita costituita da **Apache Http Server**, un database **MySQL** e tutti gli strumenti necessari per usare i linguaggi di programmazione **PHP** e **Perl**.

Installare XAMPP è inoltre un metodo affidabile e veloce per impostare un ambiente per la programmazione PHP e Perl.

In realtà esistono tantissimi altri software simili che vi permettono di far girare i vostri siti in locale come EasyPhp, WAMP, LAMP, MAMP e tanti altri, tuttavia XAMPP è sicuramente uno dei software migliori della categoria vista la sua **semplicità di installazione** e di **utilizzo.** Da non sottovalutare anche la possibilità di settare la **lingua italiana** e il fatto che XAMPP è un software **multipiattaforma** (è installabile cioè su sistemi operativi Windows, Linux e MacOSX). Se state utilizzando un sistema operativo Linux come ad esempio Ubuntu vi rimando alla guida specifica per l'<u>installazione di XAMPP su Linux</u> altrimenti se utilizzate Windows procedete nella lettura.

(A) Individuare il pacchetto XAMPP da scaricare

Per individuare il sito ufficiale dove scaricare tutte le versioni di XAMPP andate sul motore di ricerca "Google" e digitate "XAMPP portable" nella barra di ricerca. Poi premete invio o la lente di ingrandimento.

Google	xampp portable	×								
	🔍 Tutti 🕩 Video 🔚 Immagini 🕮 Notizie 🌓 Libri 🗄 Altro	Impostazioni Strumenti								
	Circa 549.000 risultati (0,32 secondi)									
	www.apachefriends.org.> download •									
	Download XAMPP									
	Strawberry Per 5.16.3.1 Portable. Includi: Apache 2.4.41, MariaDB 10.4.11, PHP 7.3.16,									
	phpMyAdmin 5.0.2, OpenSSL 1.1.1, XAMPP Control Panel 3.2.4,									

Cliccate sul primo link che apparirà corrispondente all'url

https://www.apachefriends.org/it/download.html

Si aprirà la pagina ufficiale nella quale compaiono essenzialmente le seguenti 3 sezioni a seconda del sistema operativo del proprio pc.

In caso di sistema operativo **WINDOWS** (caso più frequente) scegliamo di accedere alla pagina di dettaglio di tutte le versioni ufficiali finora rilasciate (release) attraverso il link "Altri download"

	P per Wi	indows 7.2	.29, 7.3.16	& 7.4.4
ersione		Codice di controllo		Dimensione
.2.29 / PHP .2.29	Cosa è incluso?	md5 sha1	Scarica (64 bit)	147 Mb
.3.16 / PHP .3.16	Cosa è incluso?	md5 sha1	Scarica (64 bit)	147 Mb
.4.4 / PHP 7.4.4	Cosa è incluso?	md5 sha1	Scarica (64 bit)	148 Mb
quisiti Compo	nenti aggiuntiv	vi Altri download	» 4	
idows XP or 2003 a forms here.	are not supported.	You can download a co	empatible version of XAN	IPP for these
		7 0 00		
) XAMP	P per Li	nux 7.2.29,	7.3.16 & 7.	4.4
ersione		Codice di controllo		Dimensione
.2.29 / PHP .2.29	Cosa è incluso?	md5 sha1	Scarica (64 bit)	152 Mb
.3.16 / PHP .3.16	Cosa è incluso?	md5 sha1	Scarica (64 bit)	150 Mb
.4.4 / PHP 7.4.4	Cosa è	md5 sha1	Scarica (64 bit)	148 Mb
	incluso?		_	
quisiti Compo	P per O \$	vi Altri download : 5 X 7.2.29, 1.4	7.3.16, 7.4.	4,
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3	P per O \$	vi Altri download a start of the start of th	• ∢ 7.3.16, 7.4.	4, Dimensione
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3 ersione 220 / PHP 229	P per OS .16 & 7.4	vi Altri download : X 7.2.29, 4.4 Codice di controllo md5 sha1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4, Dimensione 159 Mb
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3 ersione 2.20 / PHP 2.20 3.16 / PHP 3.16	P per OS .16 & 7.4 Cosa è incluso? Cosa è incluso?	vi Altri download : X 7.2.29, 4.4 Codice di controllo md5 sha1 md5 sha1	7.3.16, 7.4. Scarica (64 bit) Scarica (64 bit)	4, Dimensione 159 Mb 181 Mb
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3 ersione 2.29/PHP 2.29 3.18/PHP 3.16 4.4/PHP 7.4.4	P per OS .16 & 7.4 Cosa è incluso? Cosa è incluso?	vi Altri download : S X 7.2.29, 4.4 Codice di controllo md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1	7.3.16, 7.4. Scarica (64 bit) Scarica (64 bit) Scarica (64 bit)	4, Dimensione 159 Mb 161 Mb 159 Mb
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3 ersione 2.20 / PHP 2.20 3.18 / PHP 3.18 4.4 / PHP 7.4.4 2.20 / PHP 2.29	P per OS .16 & 7.4 Cosa è incluso? Cosa è incluso? Cosa è incluso?	vi Altri download : X 7.2.29, 4.4 Codice di controllo md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1	7.3.16, 7.4. Scarica (64 bit) Scarica (64 bit) Scarica (64 bit)	4, Dimensione 159 Mb 161 Mb 159 Mb 359 Mb
quisiti Compo XAMP 2.29, 7.3 ersione 2.20 / PHP 2.29 3.16 / PHP 2.29 3.16 / PHP 2.29 3.16 / PHP 3.16	P per OS .16 & 7.4 Cosa è incluso? Cosa è incluso? Cosa è incluso? Cosa è incluso? Cosa è incluso?	vi Altri download : X 7.2.29, 4.4 Codice di controllo md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1 md5 sha1	7.3.16, 7.4. Scarica (84 bit) Scarica (64 bit) Scarica (64 bit) Scarica (64 bit)	4, Dimensione 159 Mb 181 Mb 159 Mb 359 Mb 322 Mb

Si visualizzerà una pagina dove effettuare di nuovo la scelta del sistema operativo sul quale si desidera effettuare l'istallazione (nel nostro caso XAMPP Windows)

Home			
Name 🗢	Modified 🖨	Size ≑	Downloads / Week 🖨
XAMPP Mac OS X	2020-04-01		3,735
	2020-04-01		3,521
	2020-04-01		46,573 🗖
-			

(B) Come installare XAMPP PORTABLE su pen-drive

1) Una volta cliccato su "Altri download" per il sistema operativo che preferite, potrete scaricare l'exe di istallazione di XAMPP in una directory a scelta sul vostro pc, dopo avere scelto la release di vostro interesse (nel nostro caso il file <u>xampp-portable-windows-x64-7.4.4-0-VC15-installer.exe</u>)



i) Prima si scegli la versione di interesse (es 7.4.4)

An easy t Brought	o install Apache distrik to you by: bitnami, kosy	oution containi walds, kvogelg	ing MySQL, PH esang	IP, and Perl				
Summary	Files	Revie	ews	Support		Wiki	Coo	le
Downl	oad Latest Version 7.4.4-0 VC15-installer.com (156 s / 7.4.4	-2 MB)	Get Update:					
Name 🗢			Мо	dified 🗢	Size 🖨	Jownic	ads/Week	÷
J Parent folder					/			
xampp-portable-window	s-x64-7.4.4-0-VC15.7z		202	0-04-01	79.0 MB		748 🗔	()
xampp-portable-window	s-x64-7.4.4-0-VC15.zip		202	20-04-01	182.7 MB		896 🗔	<i>(i)</i>
xampp-portable-window	s-x64-7.4.4-0-VC15-in:	staller.exe	202	0-04-01	135.2 MB		627 🗌	<i>(i</i>)
xampp-windows-x64-7.4	.4-0-VC15.7z		202	0-04-01	99.3 MB		194	1
xampp-windows-x64-7.4	.4-0-VC15.zip		202	20-04-01	211.5 MB		384 🗔	0
xampp-windows-x64-7.4	.4-0-VC15-installer.exe		202	0-04-01	156.2 MB	1:	3,775 🔎	0

ii) Poi scegli il file adatto alle proprie esigenze

N.B. Se si è interessati al pacchetto XAMPP in ambiente windows è possibile saltare tutti i passi precedenti ed accedere direttamente alla pagina contenente l'elenco delle release utilizzando l'url:

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/

2) Lanciare il file di istallazione scaricato al passo precedente

xampp-portable-windows-x64-7.4.4-0-VC15-installer.exe (o altro nome via via che si aggiorneranno le versioni). Se l' antivirus è attivo un messaggio informerà che il processo di installazione potrebbe essere rallentato. Basta ignorare tutto o disattivare l'antivirus, scelta facoltativa ed ininfluente.

8	Setup - XAMPP Welcome to the XAMPP Setup Wizard.

All'avvio dell'EXE verrà mostrata la seguente schermata introduttiva. Lasciare tutto come appare e cliccare su **Next**: 3) Apparirà ora la seguente seconda schermata dove è possibile scegliere i servizi di cui si richiede l'istallazione



N.B. I servizi minimi necessari da istallare sono in ordine di apparizione (dall'alto verso il basso)
- Apache (default selezionato e non modificabile)
- MySQL

- PHP (default selezionato e non modificabile)
- phpMyAdmin

Una volta scelti i servizi che si desiderano istallare, cliccare su Next:

4) Occorre ora stabilire in che directory installare **XAMPP** sulla **propria pen-drive**, accettando come nome della directory di scompattamento quello proposto dall'applicazione stessa (**xampp**) oppure modificandolo facendo molta attenzione a non inserire spazi, caratteri accentati o caratteri speciali

(N.B.meglio chiamare la directory di scompattamento come la versione che si è deciso di istallare ad esempio in questo caso XAMPP-7-4-4 in modo da poter tenere sulla stessa pen drive più versioni dello stesso ambiente)

🖬 Setup		
Installation f	older	8
Please, choose	a folder to install XAMPP	
Select a folder	C:(xampp	I 😰
AMPP Installer		
	<	Back Next > Cancel

N.B. Ovviamente al posto della lettera **C:** proposta dall'immagine ci sarà **D:** oppure **E:** oppure **F:** etc. etc. a seconda di quale sarà assegnata in quel momento alla nostra pen-drive

5) Una volta fissato il nome della directory cliccare su Next:

Setup	
Ready to Install	នេ
Setup is now ready to begin installing XAMP	P on your computer.
CAMPP Installer	<back next=""> Cancel</back>

6) Dopo aver cliccato ancora una volta su **Next** per far partire lo scompattamento, ci viene proposto **Bitnami for XAMPP**, un modo per installare CMS automaticamente, cosa molto comoda, ma lo scopo è imparare a farlo eventualmente dopo manualmente, quindi si deseleziona la casella e si clicca imperterriti **Next**:



7) Parte l'installazione, non bisogna far altro che aspettare che finisca e cliccare **Next**: Finita l'installazione lasciamo selezionata la casella **"Do you want to start the Control Panel now?"** per avviare il pannello di controllo del programma:



(C) Come configurare XAMPP PORTABLE

1) Una volta aperto il control panel di XAMPP (file **xampp-control.exe**) basta cliccare i pulsanti **Start** di fianco alle voci **Apache** e **MySQL** per attivare ed avviare i relativi servizi:



2) Bottone Config : Impostazione di una configurazione utente attraverso il control panel



3) Se tutto è andato tutto a buon fine alla successiva riesecuzione del file **xampp-contro.exe** la finestra dovrebbe apparire così:

🔀 XAMP	P Contro	Panel v3.2.2	[Compiled	: Nov 121	th 2015 1		IPUA COLO	- 0	×	
8	XAN	MPP Contro	ol Panel v3.	.2.2	,			Je Config		
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				Netstat		
	Apache	7776 7988	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs	E Shell		· · ·
	MySQL	9956	3306	Stop	Admin	Config	Logs	Explorer		
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	Services		
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	😧 Help		
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs	Quit		l servizi Apache e MySQL sono stati
11:42:40 11:42:40	(main) (main)	Enabling au Enabling au	itostart for mod	ule "Apach ule "MySQI	e" L"				^	correttamente avviati e sono in esecuzione
11:42:40 11:42:40 11:42:41 11:42:41 11:42:41 11:42:41 11:42:42	[main] [main] [Apache] [Apache] [mysql] [mysql]	Starting Chi Control Pan Autostart ad Attempting Autostart ad Attempting	eck-Imer iel Ready ctive: starting to start Apache ctive: starting to start MySQL	e app					ł	
11:42:42	[Apache] [mysql]	Status char Status char	nge detected: ru nge detected: ru	unning unning	-				~	

N.B. Se doveste chiudere per sbaglio il control panel non vi preoccupate, lo troverete nel system tray (in basso a destra di fianco all'orologio):



4) ****** IMPORTANTE **** MODIFICA PASSWORD** esistono diversi modi per modificare la password dell'utente **root** (per default è una empty string) con una personale.

Qui viene mostrato il metodo che utilizza direttamente l'applicazione **phpMyAdmin**.

Una volta che sono stati correttamente avviati i servizi, dal control panel cliccare sul bottone Admin corrispondente alla riga del servizio MySQL per accedere alla classica interfaccia dell'applicativo phpMyAdmin



....accediamo alla pagina di gestione degli account utente abilitati all'accesso attraverso il relativo TAB

🎎 localhost / 127.0.0.1 × 📃	
C A localhost/php	pmyadmin/
php <mark>MyAdmin</mark>	← ਗ਼\$Server: 127.0.0.1
 ↑ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	🗊 Database 📋 SQL 🚯 Stato 💌 Account utenti 🚔 Esporta 🔂 Importa
Recente Preferiti	
	Impostazioni generali
🖶 alternanza	■ Collation della connessione del server
🖶 azienda	
biblioteca	
in biglietteria	Impostazioni di presentazione
🖶 esempio	
🖶 fornitura	😴 Lingua - Language 👩: Italiano - Italian 🔻
information_schema	
🖶 mobilificio	🧑 Tema: pmahomme 🔻
🖶 mysql	
	Dimensione font: 82%
phpmyadmin	l Ilteriori impostazioni
🖶 _ 🗃 prova	
🖶 rio	

.... ed impostiamo LA STESSA PASSWORD ai tre utenti root (ad esempio "root") che compaiono nella lista attraverso il link "Modifica privilegi"

	107.0.0	14 03		Sì 💁 Modifier	privilogi 🖃 Esporta
U root	127.0.0	J.1 51	ALL PRIVILEGES	SI 🖉 Modifica	i privilegi 🔜 Esporta
root	::1	Sì	ALL PRIVILEGES	Sì 🛛 🐉 Modifica	i privilegi 拱 Esporta
🗌 root	localho	ost Si	ALL PRIVILEGES	Sì 🛛 🐉 Modifica	a privilegi 🚍 Esporta

<complex-block></complex-block>		Qui cam	ibiamo la passwo	ord		
Control (1220) Control	Qui assegnian	no tutti i privilegi			Qui confermia	amo le scelte fatte
	A localhost / 127.0. ×	provident Carver_privileges php?usernal Constrates Cobale Privilegi globali Seleziona tutto Privilegi Privilegi Pri	Account utenti Esporta Innporta Informazioni di Login Int utente 'root'@'.:1' Account utente 'root'@'.:1' Account utente 'root'@'.:1' Arry Talles a Arry Talles	Bitablename=8token=98aac8d01449900711dc0c3 Impostazioni Impostazione Impostazione Impostazione <	Iccb3b65dc	

Dopo avere effettuato la modifica della password ai tre utenti **root**, **E' FONDAMENTALE** accedere al file di configurazione **config.inc.php** dell'applicativo **phpMyAdmin** accessibile dalla sezione **Config** del servizio **Apache**, per impostare la password scelta direttamente con un editor di testo

🗵 XAM	IPP Contro	l Panel v3.2	.2 [Compiled	l: Nov 121	th 2015]		– 🗆 X	1639
2	XAI	MPP Cont	rol Panel v3.	2.2			and the second s	
Modules Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions			Netstat	
	Apache	7776 7988	80, 443	Stop	Admin	Con		
	MySQL	9956	3306	Stop	Admin	Con	Apache (httpd.cont)	
	FileZilla			Start	Admin	Con	Apache (httpd-ssi.com)	
	1 102110			Jidii	Admin	COIL	RHR (nhp ini)	
	Mercury			Start	Admin	Con	phpMyAdmin (config inc php)	
	Tomcat			Start	Admin	Con	phphyAdmin (configure.php)	-
11:42:40 11:42:40 11:42:40	[main] [main] [main]	Enabling a Enabling a Starting C	autostart for mod autostart for mod heck-Timer	ule "Apach ule "MySQI	e" L"		<browse> [Apache] <browse> [PHP] <browse> [phpMyAdmin]</browse></browse></browse>	
11:42:40	[Main] [Apache]	Autostart	anei Ready active: starting			_		
11:42:41	[Apache]	Attemptin	g to start Apache	e app				
11:42:41 11:42:42	[mysql] [mysql]	Autostart	active: starting g to start MySQL	. app				
11:42:42 11:42:42	[Apache] [mysol]	Status ch Status ch	ange detected: ri ange detected: ri	unning unning				
	(213100 011					~	

Cliccando sulla riga corrispondente al nome del file di configurazione **config.inc.php**, esso si aprirà con l'editor di testo impostato precedentemente (o con quello di default).

Occorrerà ricercare le seguenti righe

\$cfg['Servers'][\$i]['user'] = 'root';

\$cfg['Servers'][\$i]['password'] = ";

ed in particolare, nella seconda, occorrerà digitare tra gli apici singoli la password scelta rispettando minuscole e maiuscole (ad esempio "root")

N.B. Una volta fatto, affinchè tutto sia funzionante, occorrerà far ripartire correttamente tutti i servizi

5) **** N.B. NON NECESSARIO **** MODIFICA DETTAGLIO VISUALIZZAZIONE ERRORI PHP

Occorre accedere al file di configurazione **php.ini** dell'interprete **PHP** accessibile dalla sezione **Config** del servizio **Apache**, per impostare la visualizzazione scelta direttamente con un editor di testo

XAMPP Control Panel v3.2.2 Module PID(s) Port(s) Actions Apache 7988 80,443 Stop Admin Config MySoL 9956 3306 Stop Admin Con Apache (httpd.conf) MySoL 9956 3306 Stop Admin Con Apache (httpd.ssl.conf) Mercury Start Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Mercury Start Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Tomcat Start Admin Con PHP (php.ini) PhpMyAdmin (config.inc.php) 11:42:40 (main) Enabling autostart for module "Apache" Starting Check-Timer Stortical Without (config.inc.php) 11:42:40 (main) Starting Check-Timer Stortical Without (config.inc.php) <browse> [Apache] 11:42:40 (main) Starting Check-Timer Stortical Without (config.inc.php) <browse> [phpMyAdmin] 11:42:40 (main) Starting Check-Timer Stortical Without (config.inc.php) <browse> [phpMyAdmin] 11:42:40 (main) Control Panel Ready Stortical Without (config.inc</browse></browse></browse>	3 XAM	PP Contro	l Panel v3.2.2	[Compiled	d: Nov 12	th 2015]		– 🗆 X		
Modules PID(s) Port(s) Actions Service Apache 7776 80,443 Stop Admin Con Apache (httpd.conf) MySQL 9956 3306 Stop Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) MySQL 9956 3306 Stop Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Mercury Start Admin Con PHP (php.ini) PHP (php.ini) Tomcat Start Admin Con PHP (php.ini) 11:42:40 (main) Enabling autostart for module "Apache" Browse> [Apache] 11:42:40 (main) Enabling autostart for module "MySQL" Start Admin Con 11:42:40 (main) Enabling autostart for module "MySQL" Browse> [Apache] 11:42:40 (main) Starting Browse> [phpMyAdmin] 11:42:41 (Apache) Autostart active: starting Browse> [phpMyAdmin] 11:42:42 (mysql) Attempting to start MySQL app	2	XAMPP Control Panel v3.2.2						de Config	—	/
Apache 7776 7988 80,443 Stop Admin Con Apache (httpd.conf) MySQL 9956 3306 Stop Admin Con Apache (httpd.conf) FileZilla Start Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Mercury Start Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Tomcat Start Admin Con phpMyAdmin (config.inc.php) 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:40 [main] Attostart active: starting 11:42:41 [Apache] Attempting to start MySQL	Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions			i Netstat		
MySQL 9956 3306 Stop Admin Con FileZilla Start Admin Con Apache (httpd-ssl.conf) Mercury Start Admin Con Tomcat Start Admin Con 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:41 [main] Control Panel Ready 11:42:41 [main] Autostart active: starting 11:42:42 [mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running		Apache	7776 7988	80, 443	Stop	Admin	Con	Anacha (http://conf)		
FieZilia Start Admin Con Mercury Start Admin Con Tomcat Start Admin Con 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" PhP (php.ini) ← 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [mysqi] Autostart active: starting 11:42:42 [mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running		MySQL	9956	3306	Stop	Admin	Con	Apache (httpd.conf)	- /	
Mercury Start Admin Con Tomcat Start Admin Con 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" phpMyAdmin (config.inc.php) 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" <browse> [Apache] 11:42:40 [main] Control Panel Ready <browse> [PHP] 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting <browse> [phpMyAdmin] 11:42:41 [mysqi] Autostart active: starting 11:42:42 [mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running</browse></browse></browse>		FileZilla			Start	Admin	Con	Apache (httpd-xampp.conf)		
Tomcat Start Admin Con phpMyAdmin (config.inc.php) 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Control Panel Ready 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:42 [mysqi] Autostart active: starting 11:42:42 [mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Mysqi] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Mysqi] Status change detected: running 11:42:42 [mysqi] Status change detected: running		Mercury			Start	Admin	Con	PHP (php.ini)		
11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" 11:42:40 [main] Starting Check-Timer 11:42:41 [main] Control Panel Ready 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [Mysql] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysql] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running		Townsh			Otart	A desire	0	phpMyAdmin (config.inc.php)		
11:42:40 [main] Enabling autostart for module "Apache" <browse> [PHP] 11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" <browse> [PHP] 11:42:40 [main] Starting Check-Timer <browse> [phpMyAdmin] 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [Mysql] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysql] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running</browse></browse></browse>		Iomcat			Start	Admin	Con	<browse> [Anache]</browse>		
11:42:40 [main] Enabling autostart for module "MySQL" Schooler [11:1] 11:42:40 [main] Starting Check-Timer <browse> [phpMyAdmin] 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [mysql] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running</browse>	1:42:40	[main]	Enabling aut	ostart for mod	ule "Apaci	ie"		<browse> [PHP]</browse>		
1:42-40 [min] Control Panel Ready 1:42-41 [Apache] Autostart active: starting 1:42-42 [mysqi] Autostart active: starting 1:42-42 [mysqi] Autostart active: starting 1:42-42 [mysqi] Attempting to start MysOL app 1:42-42 [mysqi] Attempting to start MySOL app 1:42-42 [mysqi] Status change detected: running 1:42-42 [mysqi] Status change detected: running	1:42:40	[main] [main]	Enabling aut	ostart for mod	lule "MySG	1L		<browse> [nhnMyAdmin]</browse>		
11:42:41 [Apache] Autostart active: starting 11:42:41 [Apache] Attempting to start Apache app 11:42:41 [Mysq] Autostart active: starting 11:42:42 [mysq] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Apache] Status change detected: running 11:42:42 [mysq] Status change detected: running	1:42:40	[main]	Control Pane	Ready				Corowae> (pripiviyAdmin)		
11:42:41 [Apache] Attempting to start Apache app 11:42:41 [mysql] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Apache] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running	1:42:41	[Apache]	Autostart act	ive: starting						
11:42:41 [mysql] Autostart active: starting 11:42:42 [mysql] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Apache] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running	1:42:41	[Apache]	Attempting to	o start Apache	e app					
11:42:42 [mysq] Attempting to start MySQL app 11:42:42 [Apache] Status change detected: running 11:42:42 [mysql] Status change detected: running	1:42:41	[mysql]	Autostart act	ive: starting						
1:42:42 [Apache] Status change detected: running 1:42:42 [mysql] Status change detected: running	1:42:42	[mysql]	Attempting to	o start MySQI	L app					
11:42:42 [mysql] Status change detected: running	1:42:42	[Apache]	Status chang	ge detected: ri	unning					
~	1:42:42	[mysql]	Status chang	ge detected: n	unning					
								*		

Trovare la valorizzazione della variabile di ambiente **error_reporting** e modificarne la valorizzazione come preferito.

error_reporting = E_ALL (valorizzaizone proposta per default che segnala TUTTI i tipi di errore) error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_USER_DEPRECATED (esempio

valorizzazione proposta)

6) Per poter accedere alla lista degli eventuali siti (cartelle utente) posti sotto la sottodirectory **htdocs** occorre rinominare (eventualmente cancellare) il file **index.php** presente sotto la directory principale di istallazione scelta per la pen-drive

D) RIEPILOGO Come accedere alle varie funzionalità di XAMPP PORTABLE

