1

DATI DI INPUT DEL PROBLEMA PRINCIPALE PROCEDURA main()				
Nome variabile (1)	Tipo dati (2)	Tipo Allocazione (3)	Valori ammessi (4)	Descrizione (5)

N.B. Va utilizza una RIGA per ogni VARIABILE

2

DATI DI OUTPUT DEL PROBLEMA PRINCIPALE PROCEDURA main()				
Nome variabile	Tipo dati	Tipo Allocazione	Valori ammessi	Descrizione

N.B. Va utilizza una RIGA per ogni VARIABILE

3

DATI DI ELABORAZIONE o DI LAVORO DEL PROBLEMA PRINCIPALE PROCEDURA main()				
Nome variabile oppure nome costante (6)	Tipo dati	Tipo Allocazione	Valori ammessi	Descrizione

N.B. Va utilizza una RIGA per ogni VARIABILE o COSTANTE

(1) Il nome di una variabile deve essere scritto tutto con caratteri minuscoli senza utilizzare spazi e caratteri speciali (quali &, *,#, @). In caso di nomi di variabili costituiti da più di una parola è possibile utilizzare il carattere '-' (trattino) oppure '_' (underscore).

*Esempio: Sono nomi di variabili valide i seguenti: a, pippo, somma-2, somma_2
Sono nomi di variabili non valide i seguenti: A, Pippo, somma 2, somma\$2*

(2) I tipi utilizzabili sono i tipi di dato semplice (un solo valore possibile per una variabile in un certo istante durante l'esecuzione dell'algoritmo) o tipo di dato strutturato o struttura dati (più valori possibili per una variabile in un certo istante durante l'esecuzione dell'algoritmo)

I tipi di dato semplice che utilizzeremo sono:

INT: per i numeri interi relativi (eventualmente con il segno) ma senza parte decimale; i valori possibili per questo tipo di variabile sono i normali interi numeri scritti nella modalità consueta;

Esempio: 12 -45 +32

REAL: per i numeri reali (eventualmente con il segno) con parte decimale; i valori possibile per questo tipo di variabile sono i normali numeri reali scritti nella modalità consueta utilizzando la virgola oppure il punto decimale;

Esempio: 12,34 -45,00 +32,1 ma anche 12.34 -45.00 +32.1

CHAR: per il singolo carattere alfanumerico secondo la codifica ASCII estesa: i valori possibili per questo tipo di variabile sono i caratteri racchiusi da due apici singoli;

Esempio: 'a' 'M' '\$' '@' ';' 'b' |

BOOL: per il singolo valore di verità dell'algebra booleana: i valori possibili per questo tipo di variabile sono i seguenti: **VERO** oppure **FALSO**;

(3) Da valorizzare con:

STATICA per indicare l'allocazione della variabile di tipo statico (ossia costante per tutta la durata dell'algoritmo)

DINAMICA per indicare l'allocazione della variabile di tipo dinamico (ossia modificabile nel corso dell'esecuzione dell'algoritmo)

N.B. in questa prima fase useremo variabili esclusivamente STATICHE per le quali, quindi, occorre valorizzare con STATICA la colonna "Tipo Allocazione" ad eccezione delle costanti per le quali scriveremo sempre STATICA per il tipo di allocazione (vengono sempre allocate così)

(4) In questa colonna occorre indicare, utilizzando se possibile il linguaggio della matematica, le condizioni che i valori di quella variabile devono rispettare nel corso dell'algoritmo.

Esempio: 'Se a è la variabile STATICA di tipo REAL che rappresenta il primo coefficiente di un'equazione di secondo grado è ovvio che dovrà essere scritta, nella colonna "Valori ammessi", la condizione $a \neq 0$

(5) Da valorizzare indicando brevemente ma in modo significativo la spiegazione del significato del nome o identificatore assegnato alla variabile oppure alla costante.

(6) Il nome di una costante deve essere scritto tutta con caratteri MAIUSCOLI senza utilizzare spazi e caratteri speciali (quali &, *,#, @). In caso di nomi di costanti costituiti da più di una parola è possibile utilizzare il carattere '-' (trattino) oppure '_' (underscore).

*Esempio: Sono nomi di costanti valide i seguenti: PIGRECO PI-GRECO PI_GRECO
Sono nomi di costanti non valide i seguenti: Pigreco PI+GRECO PI&GRECO*

Struttura di un ALGORITMO

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

ALGORITMO <Nome_Algoritmo>

.....
.....

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **PROCEDURA main ()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l'algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

N.B. In questa sezione NON è possibile inserire nessun altro tipo di istruzione

PROCEDURA main ()

.....
.....

AMBIENTE LOCALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main ()**)

INIZIO

.....
.....
.....
.....
.....
.....

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA: contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI** (istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main()**) **TRANNE** le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

FINE

Struttura del programma sorgente
(che deriva dall'ALGORITMO)

CODIFICA C

[*] main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18  system("PAUSE");
19  return 0;
20 }
```

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **FUNZIONE main ()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l'algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

AMBIENTE LOCALE : le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (PROCEDURA o FUNZIONE) (in questo caso la **FUNZIONE main ()**)

N.B. Comunque DOPO la parentesi graffa di apertura

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA(PROCEDURA o FUNZIONE):
contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI**
(istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso **la FUNZIONE main()**)
TRANNE le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

LE ISTRUZIONI

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (ALGORITMO)
1. la dichiarazione delle VARIABILI

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

***** Dove va posizionata:

Nell'ambiente LOCALE (da evitare assolutamente l'utilizzo di variabili globali)

***** Come va scritta:

<Nome_variabile> : <Tipo_variabile>

N.B. E' possibile dichiarare più variabili dello stesso tipo separando i nomi con le virgole

- Al momento usiamo solo **TIPI DI DATO SEMPLICE**:
- INT** per numeri interi positivi e negativi (anche con segno)
 - REAL** per numeri decimali positivi e negativi (anche con segno)
 - CHAR** per singolo carattere codifica ASCII
 - BOOL** per valore booleano VERO o FALSO

ALGORITMO Esempio

.....

PROCEDURA main ()

a : INT
b, c : REAL
d : CHAR
e : BOOL

INIZIO

.....

FINE

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **PROCEDURA main ()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l'algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

N.B. In questa sezione **NON** è possibile inserire nessun altro tipo di istruzione

AMBIENTE LOCALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main ()**)

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA: contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI** (istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main()**) **TRANNE** le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (PROGRAMMA SORGENTE)

1. La dichiarazione delle VARIABILI

CODIFICA C

```
[*] main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8  int a;
9
10 float b, c;
11
12 char d;
13
14 int e;           //Il tipo di dati BOOL non esiste in C
15
16
17
18
19 system("PAUSE");
20 return 0;
21 }
```

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **FUNZIONE main ()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l' algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

AMBIENTE LOCALE : le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (PROCEDURA o FUNZIONE) (in questo caso la **FUNZIONE main ()**)

N.B. Comunque DOPO la parentesi graffa di apertura

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA (PROCEDURA o FUNZIONE): contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI** (istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso **la FUNZIONE main())** **TRANNE** le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (ALGORITMO)

1. La dichiarazione delle COSTANTI

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

***** Dove va posizionata:

Nell'ambiente **Globale** (poiché il suo valore non deve cambiare, può essere messa a **fattor comune**)

***** Come va scritta:

<Nome_costante> <Valore_Costante>

NON SI DEVE DICHIARARE IL TIPO DI UNA COSTANTE
(verrà automaticamente desunto dal valore assegnato)
NON SI POSSONO DICHIARARE ASSIEME PIU' COSTANTI
(ogni costante va dichiarata su un proprio rigo)

ALGORITMO Esempio

PIGRECO 3.14

MAXVOTO 10

SI 'Y'

NO 'N'

FALSO 0

VERO 1

PROCEDURA main ()

.....
.....

INIZIO

.....
.....
.....
.....

FINE

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **PROCEDURA main()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l'algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

N.B. In questa sezione **NON** è possibile inserire nessun altro tipo di istruzione

AMBIENTE LOCALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main()**)

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA: contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI** (istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso la **PROCEDURA main()**) **TRANNE** le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (PROGRAMMA SORGENTE)

1. La dichiarazione delle COSTANTI

CODIFICA C

[*] main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 #define PIGRECO 3.14
5 #define MAXVOTO 10
6 #define SI 'Y'
7 #define NO 'N'
8 #define FALSO 0
9 #define VERO 1
10
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
13
14
15
16
17
18 system("PAUSE");
19 return 0;
20 }
```

AMBIENTE GLOBALE: le variabili, le costanti ed i tipi di dato dichiarati in questa zona saranno visibili (ossia **utilizzabili**) non solo dalla **FUNZIONE main ()**, ma anche DA TUTTI I SOTTOPROGRAMMI (PROCEDURE e/o FUNZIONI) eventuali in cui l'algoritmo è stato eventualmente suddiviso.

AMBIENTE LOCALE : le variabili, le costanti ed i tipi di dato qui dichiarati saranno visibili (ossia **utilizzabili**) **SOLO ALL'INTERNO** del SOTTOPROGRAMMA (PROCEDURA o FUNZIONE) (in questo caso la **FUNZIONE main ()**)

N.B. Comunque DOPO la parentesi graffa di apertura

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA (PROCEDURA o FUNZIONE):
contiene **TUTTE LE ISTRUZIONI**
(istruzioni OPERATIVE ed istruzioni DI CONTROLLO) che descrivono il processo risolutivo del SOTTOPROGRAMMA (in questo caso **la FUNZIONE main())**
TRANNE le dichiarazioni delle variabili e la definizione delle costanti

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (ALGORITMO)

2. Le istruzioni di INPUT/OUTPUT

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

ALGORITMO Esempio

PIGRECO 3.14
MAXVOTO 10
SI 'Y'
NO 'N'
FALSO 0
VERO 1

PROCEDURA main ()

a : INT
 b, c : REAL
 d : CHAR
 e : BOOL

INIZIO

Leggi(a)

Leggi(b)

Leggi(c)

Leggi(d)

Leggi(e)

Scrivi (a)

Scrivi (b)

Scrivi ("Il valore e' ")

Scrivi(c)

Scrivi(d)

Scrivi(e)

Scrivi(**PIGRECO**)

Scrivi(**MAXVOTO**)

Scrivi(**SI**)

Scrivi(**NO**)

Scrivi(**VERO**)

Scrivi(**FALSO**)

FINE

***** Dove va posizionata:

Istruzione Leggi(...)

Nel CORPO DELLA PROCEDURA

-ogni volta che dall'esterno (verso l'interno) va acquisito un valore per una variabile

*****Come va scritta:

Leggi (<Nome_Variabile>)

ATTENZIONE!
 NON SI PUO' LEGGERE UNA COSTANTE
 NON SI POSSONO LEGGERE ASSIEME PIU' VARIABILI

*****NOTE:

a) SOLO l'iniziale della parola **Leggi** in maiuscolo

***** Dove va posizionata:

Istruzione Scrivi(...)

Nel CORPO DELLA PROCEDURA

-ogni volta che dall'interno (verso l'esterno) va comunicato il valore di una variabile

*****Come va scritta:

Scrivi (<Nome_Variabile> | <Nome_Costante>)

ATTENZIONE!

- NON SI POSSONO SCRIVERE ASSIEME PIU' VARIABILI

- NON SI POSSONO SCRIVERE ASSIEME PIU' COSTANTI

*****NOTE:

a) SOLO l'iniziale della parola **Scrivi** in maiuscolo

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (PROGRAMMA SORGENTE)

2. Le istruzioni di INPUT/OUTPUT

CODIFICA C

[*] esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define PIGRECO 3.14
5  #define MAXVOTO 10
6  #define SI 'Y'
7  #define NO 'N'
8  #define FALSO 0
9  #define VERO 1
10
11 int main(int argc, char *argv[])
12 {
13     int a;
14     float b,c;
15     char d;
16     int e;
17
18     scanf("%d", &a);
19     scanf("%f", &b);
20     scanf("%f", &c);
21     scanf("%c", &d);
22     scanf("%d", &e);
23
24     printf("%d", a);
25     printf("%f", b);
26     printf("Il valore della variabile e': ");
27     printf("%f", c);
28     printf("%c", d);
29     printf("%d", e);
30
31     printf("%f", PIGRECO);
32     printf("%d", MAXVOTO);
33     printf("%c", SI);
34     printf("%c", NO);
35     printf("%d", FALSO);
36     printf("%d", VERO);
37     .....
38     system("PAUSE");
39     return 0;
40 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE **CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA**
(in questo caso **FUNZIONE main()**)

//il tipo di dati BOOL non esiste in C

*//La funzione scanf ammette due parametri:
//il primo, racchiuso tra doppi apici, indica
// il formato della variabile da leggere ossia
// %d intera, %f reale, %c carattere
//il secondo l'indirizzo (&) della variabile da leggere*

*//La funzione printf ammette due parametri:
//il primo, racchiuso tra doppi apici, deve contenere
// il formato(i) della(e) variabile(i)/costante(i)
// da scrivere ossia %d intera, %f reale, %c carattere
// (ma può contenere anche altri caratteri)
//il secondo indica il nome della(e) variabile(i) o
// della(e) costante(i) da scrivere*

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (ALGORITMO)

3. L'istruzione di ASSEGNAZIONE

PSEUDODODIFICA

ALGORITMO Esempio

PIGRECO 3.14

PROCEDURA main ()

a, b, sum : INT

c : REAL

INIZIO

a ← 25

c ← PIGRECO

b ← a

sum ← a + b

Scrivi(a)
Scrivi(b)
Scrivi(sum)
Scrivi(c)

FINE

Tale istruzione permette di assegnare valori alle variabili **DIRETTAMENTE NEL CORSO DELL'ESECUZIONE** del processo risolutivo (valorizzazione **ALTERNATIVA** di una variabile rispetto l'istruzione **Leggi**)

***** Dove va posizionata:

Nel **CORPO DELLA PROCEDURA**

-ogni volta che occorre modificare il valore una variabile

***** Come va scritta:

<Nome_Variabile> ← <Valore_Costante> | <Nome_Variabile> | <Espressione>

***** NOTE:

- La freccia ha la punta rivolta verso sinistra

OPERATORI

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

PREMESSA: Per potere eseguire l'istruzione di assegnazione ($\leftarrow$) è necessario specificare gli operatori (simboli e funzionamento) possibili che variano a seconda del tipo posseduto dalla variabile cui si vuole assegnare quel determinato valore.

OPERATORI ARITMETICI

a) Tra due dati di tipo INT sono possibili le seguenti operazioni

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

a, b, c : INT

INIZIO

a $\leftarrow$ 15

b $\leftarrow$ 6

c $\leftarrow$ a + b /* SOMMA TRA DUE INTERI - c varrà 21 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ a - b /* DIFFERENZA TRA DUE INTERI - c varrà 9 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ a * b /* PRODOTTO TRA DUE INTERI - c varrà 90 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ a / b /* DIVISIONE (CON VIRGOLA) TRA DUE INTERI - c varrà 2.5 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ a **DIV** b /* DIVISIONE (SENZA VIRGOLA) TRA DUE INTERI - c varrà 2 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ a % b /* MODULO TRA DUE INTERI - c varrà 3 */

Scrivi(c)

c $\leftarrow$ b ^ 2 /* POTENZA CON BASE ED ESPONENTE INTERI - c varrà 36 */

oppure

c $\leftarrow$ b² /* POTENZA CON BASE ED ESPONENTE INTERI - c varrà 36 */

oppure

c $\leftarrow$ b*b /* POTENZA CON BASE ED ESPONENTE INTERI - c varrà 36 */

Scrivi(c)

FINE

b) Tra due dati di tipo REAL sono possibili le seguenti operazioni

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

a, b, c : REAL

INIZIO

a ← 15.6

b ← 6.5

c ← a + b /* SOMMA TRA DUE REALI – c varrà 22.1 */

Scrivi(c)

c ← a - b /* DIFFERENZA TRA DUE REALI - - c varrà 9.1 */

Scrivi(c)

c ← a * b /* PRODOTTO TRA DUE REALI - - c varrà 101.4 */

Scrivi(c)

c ← a / b /* DIVISIONE (SEMPRE CON VIRGOLA) TRA DUE REALI - - c varrà 2.4 */

Scrivi(c)

FINE

c) Tra due dati di tipo CHAR sono possibili le seguenti operazioni

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

a, b: CHAR

offset: INT

INIZIO

a ← 'x'

b ← 'm'

/* N.B. tale operazione ha senso solo se il primo carattere SEGUE nella tavola ASCII il secondo */

offset ← a - b - 1 /* DIFFERENZA TRA DUE CARATTERI */

Scrivi(offset) /* offset o spiazamento ossia il numero di caratteri presenti tra i due */

FINE

CONNETTIVI LOGICI

d) Tra due dati di tipo BOOL sono possibili le seguenti operazioni

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

p, q, r: BOOL

INIZIO

p ← VERO

q ← FALSO

r ← p **AND** q /* CONGIUNZIONE TRA DUE ENUNCIATI BOOLEANI*/

Scrivi(r) /* l'enunciato composto r in questo caso risulterà FALSO */

r ← p **OR** q /* DISGIUNZIONE TRA DUE ENUNCIATI BOOLEANI */

Scrivi(r) /* l'enunciato composto r in questo caso risulterà VERO */

r ← **NOT** p /* NEGAZIONE DI UN ENUNCIATO BOOLEANO */

Scrivi(r) /* l'enunciato composto r in questo caso risulterà FALSO */

FINE

A. ISTRUZIONI OPERATIVE (PROGRAMMA SORGENTE)

3. L'istruzione di ASSEGNAZIONE

CODIFICA C

[*] esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define PIGRECO 3.14
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8      int a, b, sum;
9      float c;
10
11     a = 25;
12     c = PIGRECO;
13
14     b = a;
15
16     sum = a + b;
17
18     printf("a = %d\n", a);
19     printf("b = %d\n", b);
20     printf("sum = %d\n", sum);
21     printf("c = %f\n", c);
22
23     system("PAUSE");
24     return 0;
25 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA
(in questo caso **FUNZIONE main()**)

OPERATORI

CODIFICA C

OPERATORI ARITMETICI

a) Tra due dati di tipo `int` sono possibili le seguenti operazioni

```
esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  #include <math.h>          /* Libreria contenente le funzioni matematiche */
4
5  int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
6  {                               // INIZIO
7  int a,b,c;
8
9  a = 15;
10 b= 6;
11
12 /* SOMMA TRA DUE INTERI - c varrà 21 */
13 c = a + b;
14 printf("c varrà' %d\n", c);
15 /* DIFFERENZA TRA DUE INTERI - - c varrà 9 */
16 c = a - b;
17 printf("c varrà' %d\n", c);
18 /* PRODOTTO TRA DUE INTERI - - c varrà 90 */
19 c = a * b;
20 printf("c varrà' %d\n", c);
21 /* N.B. DIVISIONE (CON VIRGOLA) TRA DUE INTERI - - c varrà SEMPRE 2 */
22 c = a / b;
23 printf("c varrà' %d\n", c);
24 /* DIVISIONE (SENZA VIRGOLA) TRA DUE INTERI - - c varrà 2 */
25 c = a / b;
26 printf("c varrà' %d\n", c);
27 /* MODULO TRA DUE INTERI - - c varrà 3 */
28 c = a % b;
29 printf("c varrà' %d\n", c);
30 /* POTENZA CON BASE ED ESPONENTE INTERI - - c varrà 36 */
31 c = pow(b, 2);              /* Uso della funzione pow() */
32 printf("c varrà' %d\n", c);
33
34 system("PAUSE");
35 return 0;
36 }                               // FINE
```

b) Tra due dati di tipo float sono possibili le seguenti operazioni

esempio-main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
5 { // INIZIO
6     float a,b,c;
7
8     a = 15.6;
9     b = 6.5;
10
11
12     /* SOMMA TRA DUE REALI - c varrà 22.100000 */
13     c = a + b;
14     printf("c varrà' %f\n", c); // N.B. %f da origine in stampa SEMPRE
15                                 // a 6 cifre dopo il punto decimale
16     /* DIFFERENZA TRA DUE REALI - - c varrà 9.100000 */
17     c = a - b;
18     printf("c varrà' %f\n", c);
19     /* PRODOTTO TRA DUE REALI - - c varrà 101.400000 */
20     c = a * b;
21     printf("c varrà' %f\n", c);
22     /* DIVISIONE (SEMPRE CON VIRGOLA) TRA DUE REALI - - c varrà 2.400000 */
23     c = a / b;
24     printf("c varrà' %f\n", c);
25
26     system("PAUSE");
27     return 0;
28 } // FINE
```

c) Tra due dati di tipo char sono possibili le seguenti operazioni

esempio-main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
5 { // INIZIO
6     char a, b;
7     int offset;
8
9     a = 'x';
10    b = 'm';
11
12    /* N.B. Tale operazione ha senso solo se il primo carattere SEGUE
13       nella tavola ASCII il secondo */
14    /* DIFFERENZA TRA DUE CARATTERI */
15    offset = a - b - 1;
16    /* offset o spiazamento = il numero di caratteri presenti tra i due */
17    printf("offset = %d\n", offset);
18
19    system("PAUSE");
20    return 0;
21 } // FINE
```

CONNETTIVI LOGICI

d) Tra due dati di tipo `int` (N.B. da gestire come `BOOL`) sono possibili le seguenti operazioni

esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  #define FALSO 0
5  #define VERO 1
6
7  int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
8  { // INIZIO
9      int p, q, r; //N.B. Il tipo BOOL in C non esiste
10
11     p = VERO;
12     q = FALSO;
13
14     r = p && q; /* CONGIUNZIONE TRA DUE ENUNCIATI BOOLEANI*/
15     /* L'enunciato composto r in questo caso risulterà FALSO */
16     printf ("enunciato composto r sara' %d\n", r);
17
18     r = p || q; /* DISGIUNZIONE TRA DUE ENUNCIATI BOOLEANI */
19     /* L'enunciato composto r in questo caso risulterà VERO */
20     printf ("enunciato composto r sara' %d\n", r);
21
22     r = !p; /* NEGAZIONE DI UN ENUNCIATO BOOLEANO */
23     /* L'enunciato composto r in questo caso risulterà FALSO */
24     printf ("enunciato composto r sara' %d\n", r);
25
26     system("PAUSE");
27     return 0;
28 } // FINE
```

La sequenza è il costrutto più semplice tra i tre costrutti fondamentali della programmazione strutturata.

L'istruzione (o costrutto) di SEQUENZA stabilisce che le **istruzioni** (o passi o azioni elementari) del processo risolutivo dell'algorithm devono essere eseguite ordinatamente una dopo l'altra così come stabilito dal risolutore senza alcuna possibilità di scelta.

ALGORITMO Esempio

 PROCEDURA main ()

 INIZIO
 <B1>
 <B2>

 <BN>
 FINE

B1, B2 ... BN possono essere **blocchi semplici** o **blocchi composti**.
 Un *blocco semplice* è ad esempio UNA istruzione di assegnazione, UNA istruzione di I/O (input/output) oppure UNA delle prossime istruzioni(o costrutti) di controllo che illustreremo
 Un *blocco composto* è invece l'insieme di più blocchi semplici.
N.B. Per questo motivo anche un intero algoritmo strutturato (costituito solo attraverso i tre costrutti fondamentali di sequenza, selezione ed iterazione) può essere visto in realtà **COME UN'UNICA STUTTURA SEQUENZIALE**.

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)

1. L'istruzione (o COSTRUTTO) di SEQUENZA

CODIFICA C

[*] esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8
9  <B1>; //Primo Blocco semplice o composto di istruzioni C
10 <B2>; //secondo Blocco semplice o composto di istruzioni C
11 .....
12 <BN>; //N-esimo Blocco semplice o composto di istruzioni C
13
14 system("PAUSE");
15 return 0;
16 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA
(in questo caso FUNZIONE main())

L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE ci permette di instradare uno, due o più percorsi (vie o strade o rami) all'interno del flusso del processo risolutivo dell'algoritmo.

Ne esistono 3 tipologie:

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a UNA VIA o UNARIA

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a DUE VIE o BINARIA

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a PIU' VIE o N-ARIA

Il loro funzionamento si basa sulla **logica booleana** ossia sulla valutazione del valore di verità di un enunciato semplice o composto (VERO o FALSO)

Il suo funzionamento si basa sulla **valutazione** del valore assunto da una **variabile** o da una **espressione**

➤ **L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a UNA VIA o UNARIA**

PREMESSA

Tale istruzione permette di instradare UN SOLO percorso alternativo all'interno del flusso del processo risolutivo di un algoritmo.

***** Dove va posizionata:

Nel CORPO DELLA PROCEDURA

-ogni volta che occorre effettuare una scelta al massimo tra due possibilità

***** Come va scritta:

SE (<condizione_logica>)

ALLORA

<B1>

FINE SE

***** NOTE:

- Occorre rispettare l'allineamento (INDENTAZIONE) proposto

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)

2. L'istruzione (o COSTRUTTO) di SELEZIONE

CODIFICA C

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a UNA VIA o UNARIA

[*] esempio-main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4
5
6 int main(int argc, char *argv[])
7 {
8
9     if (<condizione_logica>)
10    {
11        <B1>;    // <B1> blocco di istruzioni semplice o composto
12    }
13
14    system("PAUSE");
15    return 0;
16 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA
(in questo caso FUNZIONE main())

➤ **L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a DUE VIE o BINARIA**

PREMESSA

Tale istruzione permette di instradare **DUE PERCORSI** alternativi all'interno del flusso del processo risolutivo di un algoritmo.

***** Dove va posizionata:

Nei CORPO DELLA PROCEDURA

-ogni volta che occorre effettuare una scelta al massimo tra due possibilità

***** Come va scritta:

SE (<condizione_logica>)

ALLORA

<B1>

ALTRIMENTI

<B2>

FINE SE

*****NOTE:

- Occorre rispettare l'allineamento (INDENTAZIONE) proposto

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)
2. L'istruzione (o COSTRUTTO) di SELEZIONE

CODIFICA C

L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a DUE VIE o BINARIA

```
[*] esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8
9  if (<condizione_logica>)
10 {
11     <B1>;    // <B1> blocco di istruzioni semplice o composto
12 }
13 else
14 {
15     <B2>;    // <B2> blocco di istruzioni semplice o composto
16 }
17
18 system("PAUSE");
19 return 0;
20 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA
(in questo caso FUNZIONE main())

➤ **L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a PIU' VIE o N-ARIA**

PREMESSA

Tale istruzione permette di instradare PIU' (DI DUE) PERCORSI alternativi all'interno del flusso del processo risolutivo di un algoritmo.

***** Dove va posizionata:

Nel CORPO DELLA PROCEDURA

- ogni volta che occorre effettuare una scelta tra più possibilità

***** Come va scritta:

NEL CASO CHE (<nome_var> | <espr>) SIA

<valore_1> : <B1>

<valore_2> : <B2>

.....

<valore_N> : <BN>

[ALTRIMENTI : <BN+1>]

FINE CASO

LOGICA FUNZIONAMENTO

Se <nome_var> | <espr> assume:

- <valore_1> verrà eseguito il blocco di istruzioni <B1>
- <valore_2> verrà eseguito il blocco di istruzioni <B2>
-
- <valore_N> verrà eseguito il blocco di istruzioni <BN>
- **ALTRIMENTI** verrà eseguito il blocco di istruzioni <BN+1>

*****NOTE:

- <nome_var> PUO' ESSERE di tipo INTERO o CARATTERE
- <espr> DEVE ASSUMERE UN VALORE INTERO
- CONSEGUENTEMENTE <valore_1>, <valore_2>, ... <valore_N> POSSONO ESSERE VALORI DI TIPO INTERO o CARATTERE
- Il ramo OPZIONALE **ALTRIMENTI** viene attivato SOLO PER valori DIVERSI da tutti quelli dettagliati esplicitamente
- nel caso in cui più valori diano origine all'esecuzione dello stesso blocco di istruzioni PER EVITARE RIPETIZIONI è possibile accorparli ossia scrivere l'istruzione di selezione ennaria così:

NEL CASO CHE (<nome_var> | <espr>) SIA

<valore_1> :

<valore_2> :

<valore_3> : <B1>

<valore_4> :

<valore_5> : <B2>

<valore_6> : <B3>

.....

<valore_N> : <BN>

[**ALTRIMENTI** : <BN+1>]

FINE CASO

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)

2. L'istruzione (o COSTRUTTO) di SELEZIONE

CODIFICA C

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a PIU' VIE o N-ARIA

```
[*] esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8
9  switch (<nome_var>|<espr>)
10 {
11     case <valore_1>:
12     {
13         <B1>;    // <B1> blocco di istruzioni semplice o composto
14         break;
15     }
16     case <valore_2>:
17     {
18         <B2>;    // <B2> blocco di istruzioni semplice o composto
19         break;
20     }
21     .....
22     .....
23     case <valore_N>:
24     {
25         <BN>;    // <BN> blocco di istruzioni semplice o composto
26         break;
27     }
28     default:
29     {
30         <BN+1>; // <BN+1> blocco di istruzioni semplice o composto
31         break;  // N.B. L'ultimo break dell'istruzione può essere omesso!
32     }
33 }
34
35 system("PAUSE");
36 return 0;
37 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

CORPO DEL SOTTOPROGRAMMA
(in questo caso **FUNZIONE main()**)

PRIMO ESEMPIO

➤ **L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE ad UNA VIA o UNARIA**

PSEUDOCODIFICA

ALGORITMO Esempio
PROCEDURA main ()
 a, b : INT
INIZIO
 Leggi (a)
 Leggi (b)
SE (a ≥ b)
 ALLORA
 Scrivi(a)
FINE SE
FINE

N.B. Per usare tale istruzione dovremo conoscere ed utilizzare sia gli **OPERATORI DI CONFRONTO** sia i **CONNETTIVI LOGICI**

OPERATORI DI CONFRONTO

Letture	PSEUDOCODIFICA	Linguaggio C
MAGGIORE	>	>
MAGGIORE o UGUALE	≥	>=
MINORE	<	<
MINORE o UGUALE	≤	<=
UGUALE	=	==
DIVERSO	≠	!=

OPERATORI BOOLEANI (CONNETTIVI LOGICI)

Letture	PSEUDOCODIFICA	Linguaggio C
CONGIUNZIONE logica	AND	&&
DISGIUNZIONE logica	OR	
NEGAZIONE logica	NOT	!

FLOWCHART

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE ad UNA VIA o UNARIA

esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8      int a, b;           // a,b : INT
9                          // INIZIO
10     scanf("%d", &a);    // Leggi(a)
11     scanf("%d", &b);    // Leggi(b)
12
13     if (a >= b)         // SE (a >= b)
14     {                   //     ALLORA
15         printf("%d\n", a); //         Scrivi(a)
16     }                   //     FINE SE
17
18     system("PAUSE");
19     return 0;
20 }
```

} AMBIENTE GLOBALE

} AMBIENTE LOCALE

SECONDO ESEMPIO

► L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a DUE VIE o BINARIA

PSEUDODODIFICA

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

a, b: INT

INIZIO

Leggi (a)

Leggi (b)

SE (a = 1)

ALLORA

Scrivi(b)

ALTRIMENTI

Scrivi(a)

FINE SE

FINE

FLOWCHART

► L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a DUE VIE o BINARIA

```

esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4
5
6  int main(int argc, char *argv[])
7  {
8      int a, b;           // a,b : INT
9                          // INIZIO
10     scanf("%d", &a);    // Leggi(a)
11     scanf("%d", &b);    // Leggi(b)
12
13     if (a == 1)         // SE (a = 1)
14     {                   //     ALLORA
15         printf("%d\n", b); //         Scrivi(b)
16     }
17     else                //     ALTRIMENTI
18     {
19         printf("%d\n", a); //         Scrivi(a)
20     }                   //     FINE SE
21
22     system("PAUSE");
23     return 0;
24 }                       // FINE
    
```

} AMBIENTE GLOBALE (lines 1-5)
} AMBIENTE LOCALE (lines 6-24)

SECONDO ESEMPIO

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a PIU' VIE o N-ARIA

PSEUDODODIFICA

ALGORITMO Esempio

PROCEDURA main ()

a, b: INT

INIZIO

Leggi (a)

NEL CASO CHE (a) **SIA**

1: $b \leftarrow a$

2:

3: $b \leftarrow 2 * a$

4: $b \leftarrow 3 * a$

ALTRIMENTI:

$b \leftarrow a - 10$

FINE CASO

Scrivi(b)

FINE

/* se $a = 1$ allora b sarà anch'essa uguale a 1 */

/* se $a = 2$ oppure $a = 3$ allora $b = 4$ oppure $b = 6$ */

/* se $a = 3$ allora b sarà uguale a 12 */

/* se a assume qualunque valore **diverso da 1, 2, 3 e 4**
verrà visualizzato il valore di a diminuito di 10 unità */

FLOWCHART

➤ L'istruzione (o costrutto) di SELEZIONE a PIU' VIE o N-ARIA

```

esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[])
5  {
6      int a, b;           // a,b : INT
7                          // INIZIO
8      scanf("%d", &a);   // Leggi(a)
9
10     switch (a)          // NEL CASO CHE (a) SIA
11     {                  //
12     case 1:            // 1 : b <-- a
13     {
14         b = a;
15         break;
16     }
17     case 2:            // 2 :
18     case 3:            // 3 : b <-- 2*a
19     {
20         b = 2*a;
21         break;
22     }
23     case 4:            // 4: b <-- 3*a
24     {
25         b = 3*a;
26         break;
27     }
28     default:          // ALTRIMENTI: b <-- a - 10
29     {
30         b = a - 10;
31     }
32 }                      // FINE CASO
33
34 printf("%d\n", b);    // Scrivi(b)
35
36 system("PAUSE");
37 return 0;
38 }                      // FINE

```

} AMBIENTE GLOBALE
} AMBIENTE LOCALE

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (ALGORITMO)
3. L'istruzione (o COSTRUTTO) di ITERAZIONE

PREMESSA

L'istruzione (o costrutto) di **ITERAZIONE** ci permette di eseguire più volte un blocco di istruzioni (semplice o complesso) finchè non si verifica una determinata condizione.

Esistono **TRE TIPOLOGIE** di **CICLI** che posso **CLASSIFICARE** secondo **TRE PUNTI DI VISTA**

1°

Rispetto a **DOVE SI VERIFICA** la condizione logica ossia in altre parole il **TEST**

2°

Rispetto alla **LOGICA DI CICLO** (ossia per quale valore di verità ciclanò e per quali no)

3°

Rispetto alla possibilità di **CONOSCERE A PRIORI** IL NUMERO DI ITERAZIONI

➤ **L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE MENTRE**

LOGICA FUNZIONAMENTO
MENTRE il valore di verità della **<condizione>** risulta
 - VERO esegui il blocco di istruzioni **<B1>**
 - FALSO esci dal ciclo.

*****Come va scritta:

MENTRE (<condizione>) ESEGUI
<B1>
FINE MENTRE

*****NOTE:

- La condizione nel ciclo MENTRE viene eseguita in testa (CICLO PRECONDIZIONALE)
- Il ciclo MENTRE cicla per condizione VERA e termina per condizione FALSA
- Il blocco di istruzioni all'interno del ciclo MENTRE PUO' ANCHE NON ESSERE MAI ESEGUITO (se la condizione risulta inizialmente FALSA)
- E' sottinteso che qualcuna delle istruzioni del blocco <B1> dovrà cambiare il valore di verità della condizione del ciclo MENTRE per evitare il LOOP INFINITO

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)
3. L'istruzione (o COSTRUTTO) di ITERAZIONE MENTRE

CODIFICA C

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE MENTRE

```
[*] esempio-main.c
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[])
5  {
6
7  .....
8
9  while (<condizione>)
10 {
11     <B1>;
12 }
13
14 .....
15
16 system("PAUSE");
17 return 0;
18 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

➤ **L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE RIPETI**

LOGICA FUNZIONAMENTO
 Esegui il blocco di istruzioni <B1>
 - se la condizione è FALSA RIPETI l'esecuzione del blocco <B1>
 - se la condizione è VERA esci dal ciclo

*****Come va scritta:

RIPETI

<B1>

FINCHE' (<condizione>)

*****NOTE:

- La condizione nel ciclo RIPETI viene eseguita in coda (CICLO POSTCONDIZIONALE)
- Il ciclo RIPETI cicla per condizione FALSA e termina per condizione VERA
- Il blocco di istruzioni all'interno del ciclo RIPETI VIENE ESEGUITO ALMENO UNA VOLTA
- E' sottinteso che qualcuna delle istruzioni del blocco <B1> dovrà cambiare il valore di verità della condizione del ciclo RIPETI per evitare il LOOP INFINITO

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)

3. L'istruzione (o COSTRUTTO) di ITERAZIONE RIPETI

CODIFICA C

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE RIPETI

[*] esempio-main.c

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[])
5  {
6
7      .....
8
9      do
10     {
11         <B1>;
12     }
13     while (!<condizione>);
14     .....
15
16     system("PAUSE");
17     return 0;
18 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (ALGORITMO)

3. L'istruzione (o COSTRUTTO) di ITERAZIONE PER

PSEUDODODIFICA

FLOWCHART

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE PER

PREMESSA

Per gestire un ciclo PER occorre una variabile **<indice>** di tipo **INTERO** (detta CONTATORE)

I valori **<inizio>** e **<fine>** devono essere anch'essi **INTERI** (**POSITIVI** ma anche **NEGATIVI**)

Possono essere indicati attraverso variabili intere a patto che **I LORO VALORI NON VENGANO IN NESSUN MODO MODIFICATI** dalle istruzioni contenute nel blocco **<B1>**

La condizione sottointesa del ciclo PER viene **ESEGUITA IN TESTA** (CICLO PRECONDIZIONALE)

Il ciclo **PER** **cicla** per condizione **VERA** e **termina** per condizione **FALSA**

Il blocco di istruzioni all'interno del ciclo PER PUO' NON ESSERE MAI ESEGUITO (se la condizione è inizialmente FALSA)

*****Come va scritta: (PER CRESCENTE)

PER <indice> ← <inizio> A <fine> ESEGUI

<B1>

<indice> ← <indice> + 1

FINE PER

*****NOTE:

- L'inizializzazione della variabile **<indice>** VIENE EFFETTUATA UNA VOLTA SOLA PRIMA che si inizi il ciclo

- Affinchè il ciclo PER inizi, il valore **<inizio>** deve essere **MINORE** o **UGUALE** al valore **<fine>**

- Condizione di ciclo **PER CRESCENTE** risulta essere **<indice> ≤ <fine>**

LOGICA FUNZIONAMENTO
Esegui il blocco di istruzioni **<B1>** ESATTAMENTE
| <fine> - <inizio> | + 1 VOLTE

PER CRESCENTE

*****Come va scritta: (PER DECRESCENTE)

PER <indice> ← <inizio> INDIETRO A <fine> ESEGUI

<B1>

<indice> ← <indice> - 1

FINE PER

*****NOTE:

- L'inizializzazione della variabile <indice> VIENE EFFETTUATA UNA VOLTA SOLA PRIMA che si inizi il ciclo
- Affinchè il ciclo PER inizi, il valore <inizio> deve essere **MAGGIORE o UGUALE** al valore <fine>
- Condizione di ciclo Per **PER DECRESCENTE** risulta essere <indice> ≥ <fine>

LOGICA FUNZIONAMENTO
Esegui il blocco di istruzioni <B1> ESATTAMENTE
| <inizio> - <fine> | + 1 VOLTE

B. ISTRUZIONI DI CONTROLLO (PROGRAMMA SORGENTE)

3. L'istruzione (o COSTRUTTO) di ITERAZIONE PER

CODIFICA C

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE PER

[*] esempio-main.c

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(int argc, char *argv[])
5 {
6     int <indice>; ← Dichiarazione indice
7
8     .....
9     //PER CRESCENTE
10    for (<indice> = <inizio>; <indice> <= <fine>; <indice>++)
11    {
12        <B1>; Inizializzazione
13    }
14    .....
15
16    .....
17    //PER DECRESCENTE
18    for (<indice> = <inizio>; <indice> >= <fine>; <indice>--)
19    {
20        <B1>; Inizializzazione
21    }
22    .....
23
24    system("PAUSE");
25    return 0;
26 }
```

AMBIENTE GLOBALE

AMBIENTE LOCALE

Forma alternativa
<indice> = <indice> + 1

Forma alternativa
<indice> = <indice> - 1

Detailed description: The image shows a C code snippet for a for loop. The code is annotated with brackets and boxes to identify its components. A red bracket on the right groups lines 1-3 as 'AMBIENTE GLOBALE'. A blue bracket groups lines 4-6 as 'AMBIENTE LOCALE'. A dashed blue box labeled 'Dichiarazione indice' points to line 6. The for loop on line 10 is annotated with three dashed blue boxes: 'Inizializzazione' (pointing to '<indice> = <inizio>'), 'test' (pointing to '<indice> <= <fine>'), and 'incremento' (pointing to '<indice>++'). A dashed blue arrow points from the 'incremento' box to a box containing the alternative form '<indice> = <indice> + 1'. Similarly, the for loop on line 18 is annotated with 'Inizializzazione', 'test', and 'decremento' boxes, with a dashed blue arrow pointing to a box containing the alternative form '<indice> = <indice> - 1'. Line numbers 1 through 26 are on the left, and line numbers 11, 12, 13, 19, 20, 21 are highlighted with a mouse cursor.

PRIMO ESEMPIO

- **L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE MENTRE**

PSEUDODODIFICA

Algoritmo che mostra a video i primi 5 numeri naturali

ALGORITMO A1

PROCEDURA main ()

i: INT

INIZIO

/ inizializzazione variabili di controllo del ciclo */*

i ← 1

/ esecuzione condizione del ciclo IN TESTA*/*

MENTRE (i ≤ 5) ESEGUI

 Scrivi(i)

/ incremento variabile di controllo del ciclo */*

i ← i + 1

FINE MENTRE

FINE

Algoritmo che esegue il controllo dell'ammissibilità dei valori che possono essere assegnati ad una variabile

In questo caso la variabile intera **a** si suppone debba essere strettamente positiva

ALGORITMO A2

PROCEDURA main ()

a: INT

INIZIO

/ N.B. prima lettura variabile **a** IMPORTANTISSIMA*/*

Leggi(a)

/ esecuzione condizione su valori di **a** non ammessi*/*

MENTRE (a ≤ 0) ESEGUI

/ Ulteriore lettura variabile **a** */*

Leggi(a)

FINE MENTRE

FINE

FLOWCHART

➤ **L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE MENTRE**

PROGRAMMA A1: che mostra a video i primi 5 numeri naturali

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) //PROCEDURA main()
{
    int i; // i : INT
           // INIZIO
    i = 1; // i <-- 1
    while (i <= 5) // MENTRE (i <= 5)
    {
        printf("%d\n", i); // Scrivi(i)
        i = i + 1; // i <-- i + 1
    } // FINE MENTRE
    system("PAUSE");
    return 0;
} // FINE
```

PROGRAMMA A2 che esegue il controllo dell'ammissibilità dei valori che possono essere assegnati ad una variabile. N.B. In questo caso la variabile intera a si suppone debba essere strettamente positiva

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) //PROCEDURA main()
{
    int a; // a : INT
           // INIZIO
    fflush(stdin);
    scanf("%d", &a); // Leggi(a)
    while (a <= 0) // MENTRE (a < = 0) ESEGUI
    {
        fflush(stdin);
        scanf("%d", &a); // Leggi(a)
    } // FINE MENTRE

    system("PAUSE");
    return 0;
} // FINE
```

SECONDO ESEMPIO

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE RIPETI

PSEUDODODIFICA

Algoritmo che mostra a video i primi 5 numeri naturali

ALGORITMO B1

PROCEDURA main ()

i: INT

INIZIO

/ inizializzazione variabili di controllo del ciclo */*

i ← 1

/ esecuzione condizione del ciclo IN CODA*/*

RIPETI

Scrivi(i)

/ incremento variabile di controllo del ciclo */*

i ← i + 1

FINCHE' (**i > 5**)

FINE

Algoritmo che esegue il controllo dell'ammissibilità dei valori che possono essere assegnati ad una variabile

In questo caso la variabile intera **a** si suppone debba essere strettamente positiva

ALGORITMO B2

PROCEDURA main ()

a: INT

INIZIO

/ esecuzione condizione su valori di a non ammessi*/*

RIPETI

/ Lettura variabile a */*

Leggi(a)

FINCHE' (**a > 0**)

FINE

FLOWCHART

➤ **L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE RIPETI**

PROGRAMMA B1: che mostra a video i primi 5 numeri naturali

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) //PROCEDURA main()
{
int i; // i : INT
// INIZIO

i = 1; // i <-- 1

do // RIPETI
{
printf("%d\n", i); // Scrivi(i)
i = i + 1; // i <-- i + 1
}
while (i <= 5); // FINE RIPETI

system("PAUSE");
return 0;
} // FINE
```

PROGRAMMA B2 che esegue il controllo dell'ammissibilità dei valori che possono essere assegnati ad una variabile. **N.B.**In questo caso la variabile intera **a** si suppone debba essere strettamente positiva

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) //PROCEDURA main()
{
int a; // a : INT
// INIZIO

do // RIPETI
{
fflush(stdin);
scanf("%d", &a); // Leggi(a)
}
while (a <= 0); // FINE RIPETI

system("PAUSE");
return 0;
} // FINE
```

TERZO ESEMPIO

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE PER

PSEUDODODIFICA

Algoritmo che mostra a video i primi 5 numeri naturali
(in senso CRESCENTE e poi DECRESCENTE)

ALGORITMO C1

PROCEDURA main ()

i: INT

/ PER CRESCENTE */*

/ i ← 1 inizializzazione CONTATORE – TEST (i ≤ 5) */*

PER i ← 1 A 5 ESEGUI

 Scrivi(i)

 i ← i + 1 */* incremento CONTATORE */*

FINE PER

/ PER DECRESCENTE */*

/ i ← 5 inizializzazione CONTATORE – TEST (i ≥ 1) */*

PER i ← 5 INDIETRO A 1 ESEGUI

 Scrivi(i)

 i ← i - 1 */* decremento CONTATORE */*

FINE PER

FINE

FLOWCHART

➤ L'istruzione (o costrutto) di ITERAZIONE PER

PROGRAMMA C1: che mostra a video i primi 5 numeri naturali (in senso CRESCENTE e poi DECRESCENTE)

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
5  {                               // INIZIO
6  int i;
7
8  //for CRESCENTE
9  for(i=1; i<=5; i++)             // PER i <-- 1 A 5 ESEGUI
10 {
11     printf("%d\n", i);          //   Scrivi(i)
12 }                                 //   i <-- i + 1
13                                 // FINE PER
14
15 //for DECRESCENTE
16 for(i=5; i>=1; i--)             // PER i <-- 5 INDIETRO A 1 ESEGUI
17 {
18     printf("%d\n", i);          //   Scrivi(i)
19 }                                 //   i <-- i - 1
20                                 // FINE PER
21
22 system("PAUSE");
23 return 0;
24 }                                 // FINE

```

Cosa verrà mostrato a video in questo caso?

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(int argc, char *argv[]) // PROCEDURA main()
5  {                               // INIZIO
6  int i;
7
8  //for DECRESCENTE
9  for(i=5; i>=1; i--)
10 {
11     printf("%d\n", 6-i);
12 }
13
14 system("PAUSE");
15 return 0;
16 }                                 // FINE

```